



Pfarrei St. Lubentius Ochtendung Feuerlöscher - Bestand, Montage und Wartung



| Standort | Lösch- klasse | Art | Inventar Nr. | Baujahr | letzte Prüfung durch | geprüft bis |
|---|------------------|--------|--------------|---------|---|----------------|
| Kobern Pfarrbüro | AB | Schaum | F. K 1 | 2016 | BSW-Brabdschutz-Service WETTSTEIN Albertstraße 13 56321 Rhens Tel. 02628-3706 Fax: 02628-3678 Mobil: 0171-275 5731 | 12/2025 |
| Kobern Pfarrzentrum Foyer | AB | | F. K 2 | | | |
| Kobern Pfarrzentrum St. Lubentius | AB | | F. K 3 | | | |
| Kobern Pfarrzentrum St. Margaretha | AB | | F. K 4 | | | |
| Kobern Pfarrzentrum St. Matthias | AB | | F. K 5 | | | |
| Kobern Pfarrzentrum Küche | ABF | | F. K 6 | | | |
| Kobern Kirche Sakristei | AB | | F. K 7 | | | |
| Gondorf Kirche Sakristei | AB | | F. G 8 | | | |
| Dreckenach Kirche Sakristei | AB | | F. D 9 | | | |
| Moselsürsch Kirche Sakristei *) | AB | | F. M 10 | | | |
| Trimbs Kirche Sakristei | AB | | F. T 11 | | | |
| Gondorf Kirche Heizungskeller | AB | | F. G 12 | | | |
| Lehmen Kirche | AB | Schaum | F. L 13 | ? | | |
| Lehmen Pfarrheim | ABC | Pulver | F. L 14 | ? | | |

*) Wurde **nicht** zur Prüfung am 8.12.2023 angestellt!

Beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Montage:

Der Montageort **muss** mit einem nachleuchtenden Hinweiszeichen gem. DIN EU ISO 7010 in einer Höhe von 1,8 bis 2,0 m gekennzeichnet werden (siehe Kopfleiste).

Feuerlöscher sollten mit Wandhaltern in einer Griffhöhe von ca. 60-80 cm ab OKF fest montiert werden. Ist eine Montage nicht möglich, den Feuerlöscher nicht einfach auf dem Fußboden abstellen. Verwenden sie einen entsprechenden Standhalter, der im Handel erhältlich ist.

